Leistungserklärung gemäss der Verordnung (EU) 305/2011
Déclaration de performance conformément au réglement (EU) 305/2011

Typ Type	**Jura 55** Herd für feste Brennstoffe Cuisinière pour combustibles solides
Modell Modèle	Jura 55 C/S/G
Verwendungszweck Usage	Dauerbrandherd für feste Brennstoffe e ohne Wasserwärmetau Cuisinière pour combustibles solides sans échangeur à eau
Hersteller Fabricant	Tiba AG Hammerstrasse 26, CH-4410 Liestal, Schweiz CH-4410 Liestal Schweiz

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang V
Système pour l'évaluation en le contrôle de la prestation du produit conformément l'annexe V
System / Système 3 + 4

Das notifizierte Prüflabor bestätigt nach System 3 die Erstprüfung
L'organisme d'inspection notifié confirme le test initial selon système 3

Prüfstelle Nom de l'organisme de contrôle		SZU Strojírenský zkušební ústav Hudcova 424/56b, 621 00 Brno , CZ
Prüflabor Nr. N° du laboratoire de contrôle		1045.1
Prüfbericht Nr. N° du rapport de test		30-17822/T
Prüfbestimmungen	**Ordonnance d'essai**	EN 16510-2-3

Brandsicherheit	**Sécurité incendie**	**Erfüllt**	**Conforme**	
Brandverhalten	Comportement au feu	A1		
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien Distances de sécurité par rapport aux materiaux combustibles NPD → örtliche Vorschriften beachten NPD → observer les réglementations locales		Seite Hinten Front Oben Boden	Côté Arrière Face Haut Sol	200 mm 250 mm 700 mm 750 mm 0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff Risque d'incendie par débordement de combustible		Erfüllt	Conforme	
Emissionen aus Verbrennungsprodukten bezogen auf 13% O2 Emission de combustion de CO 13% O_2		CO NOx OGC PM		158 mg/m3 116 mg/m3 20 mg/m3 29 mg/m3
Oberflächentemperatur	Température de surface	Erfüllt	Conforme	
Elektrische Sicherheit	Sécurité électrique	NPD	non conforme	
Reinigbarkeit	Possibilité de nettoyage	Erfüllt	Conforme	
Max. Betriebsdruck	Pression de service max	-		
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung Température des gaz de fumée à la puissance nominale		nominal 206°C, max. power 350°C Direktzug 460°C		
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) Résistance mécanique (pour le support d'une cheminée)		NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen Dégagement de substances dangereuses		NPD		

Wärmeleistung	**Puissance thermique**	
Nennwärmeleistung	Puissance thermique nominale	5 kW
Raumwärmeleistung	Puissance thermique ambiante	5 kW
Wasserwärmeleistung	Puissance thermique eau	-

Wirkungsgrad	Rendement	80%

Die Leistung dieses Produktes entspricht den erklärten Leistungsdaten La prestation de ce produit est conforme aux prestations indiquées
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Unterzeichnet im Namen des Herstellers
Signé au nom du fabricant

Unterschrift Signature

Liestal 31.08.2026

Lukas Bühler
Geschäftsführer Directeur